

BOTA DE SEGURANÇA PVC LINHA CONFORT



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Confortável, leve e flexível.
- Impermeável.
- Reciclável.
- Fácil limpeza.
- Solado antiderrapante (super grip).
- Atende as exigências da NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Protetor auditivo.
- Luvas.
- Óculos de segurança.
- Luva química.

Descrição

Bota de segurança ocupacional.

Características

- Fabricado em PVC (policloreto de vinila).
- Palmilha interna removível em PU (poliuretano).
- Não possui biqueira reforçada.
- Solado de borracha sintética antiderrapante (super grip) ideal para pisos escorregadios.
- OB - Ocupacional básico.
- SRC - Resistência ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol.
- E - Absorção de energia na região do salto.
- FO - Solado resistente ao óleo combustível.
- Atende as exigências da NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).
- Atende a norma técnica ISO 20347:2012.

Aplicações

- Proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Restrições de uso

- Não utilizar em operações de combate de incêndio.
- Não usar em ambiente/piso com temperatura acima de 60°C.

Modo de usar

- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
- Para maior conforto, usar com meias de algodão para absorver o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Limpar e higienizar periodicamente com o uso de detergente neutro ou hipoclorito de sódio (cloro) pano e escova macia.
- Não colocar em estufas, fornos, atrás da geladeira para secagem.
- Secar com pano ou livremente na sombra.

BOTA DE SEGURANÇA PVC LINHA CONFORT

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter sempre em local seco, arejado, longe de calor e umidade.
- 01 ano contra defeito de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Tam.	Código
01 par	Branco	36	5357 953 360
		37	5357 953 370
		38	5357 953 380
		39	5357 953 390
		40	5357 953 400
		41	5357 953 410
		42	5357 953 420
		43	5357 953 430
		44/45	5357 953 440

Qtde. embalagem	Cor	Tam.	Código
01 par	Preto	36	5357 954 360
		37	5357 954 370
		38	5357 954 380
		39	5357 954 390
		40	5357 954 400
		41	5357 954 410
		42	5357 954 420
		43	5357 954 430
		44/45	5357 954 440

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.