

## COLA TUDO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pega inicial ultra rápida.
- Aplicado sobre umidade ou submerso em água.
- Alta resistência à cargas de 40kgf/cm<sup>2</sup>.
- Resiste a raios UV.
- -40°C a +90°C de resistência térmica.
- Não mancha ou agride os substratos.
- Aceita pintura após curado.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Espátula 3 x 1.
- Estilete.
- Luvas.

### Descrição do produto

O Cola Tudo é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápida, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e suporta até 40kgf/cm<sup>2</sup> de adesivo aplicado.

### Características

- Pega inicial de 5 a 20 segundos.
- Produto monocomponente, inodoro e isento de solventes.
- Base de polímero elástico.
- Alta flexibilidade.
- Alto poder de vedação.
- Alta resistência à raios UV.
- Alta resistência a cargas.
- Alta resistência térmica.
- Excelente acabamento.
- Não necessita de primer ou tratamento prévio sob a superfície.
- Ampla faixa de aplicação.
- Pode ser utilizado em presença de água, mesmo em aplicações submersas.
- Não mancha ou agride os substratos aplicados.

### Aplicações

- Indicado para colagem de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, louças, molduras, fixação de objetos, etc.
- Vedação de cristais, canalizações, telhados, telhas, obras de PVC, carpintaria, dentre outros.
- Compatível com diversos materiais como pedra, tijolo, concreto, vidro, cerâmica, alumínio, ferro, aço, zinco, PVC, plástico, madeira, etc.
- Colagens em ambientes úmidos ou submersos com efeito vedante imediato.

### Restrições de uso

- Não é indicado para colagem estrutural.
- Não indicado para aplicação em aquário ou em contato com água potável.
- Não é indicado para aplicações onde o adesivo deve permanecer submerso, como em piscinas.

### Modo de usar

- As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos e gorduras.
- Aplique os cordões de adesivo em uma das faces e junte-as.
- Aperte fortemente de 5 a 15 segundos uma superfície contra a outra.
- As peças estarão fixas em 20 minutos.
- Ao aplicar o cordão de adesivo nunca feche um perímetro, como por exemplo um círculo ou quadrado. Quando isto ocorre, a parte externa aplicada neste perímetro, tende a secar antes que a parte interna do produto aplicado, prejudicando ou até mesmo impedindo sua cura completa.

## COLA TUDO

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Dados técnicos

Base	Elastômero Monocomponente a base de polímero Híbrido de MS
Estado físico	Pastoso
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade a 25°C	1,5g/ml
Tempo de formação de pele a 20°C	8min
Tempo de cura (cordão de 2mm a 20°C e 50% de umidade relativa do ar)	60min
Cura Total	24 horas
Dureza Shore A (DIN 53505)	65
Módulo a 100% (DIN 53504)	23,45 kgf/cm <sup>2</sup>
Carga de ruptura (DIN 53504)	40 kgf/cm <sup>2</sup>
Elongação de ruptura (DIN 53504)	250%
Temperatura de aplicação	+5°C a +40°C
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	50ml / 75g	Branco	<b>0892 111 051</b>
01 unidade	50ml / 50g	Incolor	<b>0892 111 052</b>