

ADESIVO DE MONTAGEM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alta resistência à tração, resiste a 50kgf/cm².
- Fixa rapidamente.
- Para uso interno e externo.
- Compatível com diversos materiais.
- Colagem sem bagunça e sem sujeira.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Estilete.
- Aplicador manual.
- Luva química.

Descrição do produto

O Adesivo de montagem é um adesivo monocomponente à base de solvente, de alta resistência e alta viscosidade. Possui agarre imediato, fixando rapidamente, facilitando sua aplicação. O processo de fixação de objetos, colagem de rodapés e montagem de móveis é feito sem sujeira e de maneira mais prática, sem necessidade de furar, parafusar ou pregar. Forma uma colagem de alta resistência à tração, suportando até 50kgf/cm² de área de colagem, além de resistir às intempéries.

Características

- Agarre imediato.
- Produto monocomponente.
- Adesivo extra forte.
- Praticidade na colagem.
- Resistente à intempéries.
- Resiste aos raios UV.

Aplicações

- Indicado para colagem de madeira, MDF, compensado, drywall, cerâmica, concreto, metal, cortiça e uma ampla gama de materiais.
- Colocação de rodapés, molduras.

Restrições de uso

- Não é indicado para colagem estrutural.
- Não indicado para poliestireno expandido, polipropileno e Teflon®.

Modo de usar

- As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos e gorduras.
- Corte o bico quando utilizado o tubo de 280ml e aplique o produto em forma de cordão, pontos ou com uma espátula dentada em uma das faces.
- Junte as faces e exerça pressão uma sobre a outra, separando e juntando várias vezes, até que as partes não desgrudem.
- Remova o excesso de adesivo imediatamente com um pano úmido.
- O produto forma pele em 30 segundos
- 336g rende cerca de 6 metros lineares, com cordão de 5mm.

ADESIVO DE MONTAGEM

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Dados técnicos

| | |
|--|---|
| Base | Elastômero sintético a base de solvente |
| Estado físico | Pastoso |
| Cor | Bege |
| Odor | Característico |
| Densidade a 20°C | 1,24 +/-0,02g/ml |
| Tempo de formação de pele a 20°C | <30seg |
| Tempo de cura (cordão de 2mm a 20°C e 50% de umidade relativa do ar) | 24hrs |
| Cura Total | 48hrs |
| Dureza Shore A (DIN 53505) | 85 - 90 |
| Resistência à tração | 50kgf/cm ² |
| Temperatura de aplicação | +5° a +40°C |
| Resistência à temperatura | -2°C a +90°C |

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Conteúdo | Descrição | Código |
|-----------------|--------------|-----------|---------------------|
| 01 unidade | 100ml / 120g | Bisnaga | 0892 110 101 |
| | 280ml / 336g | Tubo | 0892 110 281 |