

## ATIVADOR PARA CIANOACRILATO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Gera melhor aderência entre a superfície e o adesivo.
- Reduz o tempo de aplicação e aumenta a produtividade.
- Possibilita colagens e, situações críticas como colagem de topo.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal ECO-W.
- Adesivo para material poroso.
- Adesivo de cianoacrilato.
- Luva Química.

### Descrição do produto

O Ativador para cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de cianoacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.

### Características

- União instantânea entre os materiais
- Ativa a superfície.
- Acelera a cura do adesivo de cianoacrilato.
- Potencializa a cura do adesivo de Cianoacrilato, garantindo sua máxima adesão.

### Aplicações

- Para aplicações onde se deseja acelerar a cura dos adesivos cianoacrilatos.
- Fixação de fios, bobinas, placas de circuitos impressos, lacres em componentes ajustáveis, montagem de isolamentos, molduras e reforços.
- Colagem de MDF's, com ou sem revestimento, inclusive colagem de topo.

### Modo de usar

- Limpe bem as partes a serem coladas, eliminando gorduras e sujeiras.

### Pós-ativação:

- Aplicar o cianoacrilato nas partes a serem aderidas ou fixadas.
- Pulverize o ativador sobre o adesivo. Usar a mesma medida do ativador e do adesivo.
- Fazer a união das peças imediatamente após a aplicação do produto.

### Ativação da superfície:

- Aplicar uma demão de acelerador à área a ser aderida.
- Deixar o acelerador evaporar sob boas condições de ventilação até as superfícies secarem completamente (aproximadamente 30 segundos).
- Aplique o cianoacrilato dentro de, no máximo, 45 segundos após a secagem.
- Se demorar mais que 45 segundos entre a ativação e a aplicação do adesivo, pode ser necessário reaplicar o ativador.

## ATIVADOR PARA CIANOACRILATO

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade	0,780 - 0,800 g/ml
Ponto de fulgor	-60°C (propano)
Solubilidade	Insolúvel em água

### Importante

- Em aplicações em pedras naturais é possível que o ativador manche pedras claras. É imprescindível testar o produto em uma pequena parte não visível antes da aplicação.

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	165ml / 120g	<b>0893 600</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.