

DISCO FLAP RED LINE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Grande capacidade de rendimento.
- Boa remoção de material.
- Alta durabilidade.
- Disco flap com 90 folhas de lixa.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Zinco Spray.
- Disco de Corte.
- Luvas.
- Óculos de Segurança.

Descrição do Produto

O disco Flap Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

Características

- Os discos Flap Red Line têm 90 folhas de lixa.
- Flaps de folha simples, compostos por mistura de grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio.
- Versões com costado em nylon e em fibra de vidro.
- Disco com costado de formato côncavo.
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos.
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.

Aplicações

- Desbaste de cordões de solda.
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas.
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

DISCO FLAP RED LINE

Informações de segurança e manuseio do produto

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco.
- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de 45% e 65%.
- Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
- Prazo de validade: NA (não aplicável).

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Grão	Prato / Costado	Desenho Disco	Aplicação	Ø Disco		Ø Furo	Rotação Máxima (RPM)	Código								
					mm	pol											
05 pçs	40	Nylon	Costado Côncavo	Desbaste Rápido	115	4.1/2"	22,2	13.300	0579 582 314								
	60			Desbaste Médio					0579 582 316								
	80			Acabamento Fino					0579 582 318								
	120			Acabamento Muito Fino					0579 582 311								
	40	Fibra	Costado Côncavo	Desbaste Rápido					180	7"	22,2	8.500	0579 581 314				
	60			Desbaste Médio									0579 581 316				
	80			Acabamento Fino									0579 581 318				
	120			Acabamento Muito Fino									0579 581 311				
	40	Fibra	Costado Côncavo	Desbaste Rápido									180	7"	22,2	8.500	0579 581 374
	60			Desbaste Médio													0579 581 376
	80			Acabamento Fino													0579 581 378
	120			Acabamento Muito Fino													0579 581 371

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.