

## ZINCO SPRAY CLARO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Mais de 100 horas de resistência à corrosão na câmara de névoa salina.
- Alto rendimento.
- Alta resistência à temperatura.
- Pode ficar exposto às condições climáticas após seco, protegendo a superfície e mantendo a cor original.
- Aceita pintura após seco.
- Grande capacidade de cobertura.
- Cor mais próxima à chapa galvanizada.
- Ótimo custo benefício, frente aos concorrentes nacionais.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco de corte.
- Disco de desbaste.
- Anti respingo de solda.

### Descrição do produto

O Zinco Spray Claro é um protetor anticorrosivo, de secagem rápida e excelente aderência em todas as superfícies metálicas. O produto, após seco, apresenta uma coloração cinza claro, próxima à cor das chapas galvanizadas, graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza).

Adere ao metal por fusão eletroquímica, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, sangue, maresia e chuva, por exemplo.

Pode ser utilizado para aplicações visíveis ou pode ser pintado após seco com vários tipos de tintas.

Indica-se sempre um teste prévio de compatibilidade entre spray e a tinta. Válvula simples.

### Características

- Elevado nível de proteção anticorrosiva, de acordo com o teste em câmara de névoa salina (Salt Spray-DIN 50021): 100 horas.
- Alto rendimento: 400ml rende cerca de 3m<sup>2</sup>.
- Resiste a temperaturas de até +300°C.
- Forma um camada espessa de zinco desde a primeira aplicação.
- Aceita pintura em 24 horas.
- Alta resistência à abrasão.

### Aplicações

- Proteção de soldas em geral.
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas.
- Proteção de estruturas de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas de aço.
- Proteção de superfícies metálicas que necessitem de proteção anticorrosiva.
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas.
- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios, calhas, etc.

### Modo de usar

- Limpe e seque as superfícies isentando-as de óleos, graxas e sujeiras.
- Remova a ferrugem e partes soltas da superfície com o auxílio de uma escova metálica.
- Agite bem o produto, por cerca de 1 minuto, antes de usar.
- Aplique a uma distância de 25 a 30 cm da superfície.
- Aplique no mínimo duas demãos, com movimento cruzado, para garantir uma boa proteção.
- Aguarde a cura parcial entre as demãos.
- A cura ao toque de uma espessura de 40µm dá-se em 10 minutos.
- Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário e pressionando-a por 5 segundos.

## ZINCO SPRAY CLARO

### Restrições de uso

- Nunca aplique sob superfícies aquecidas.

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

	ZINCO SPRAY CLARO
Conteúdo	400ml/288g
Pureza	99%
Espessura recomendada	40µm
Cura parcial (cura ao toque com espessura recomendada)	10 min
Cura total (com espessura recomendada)	24 hrs
Pode ser soldado	Sim
Estabilidade térmica	+300°C
Melhores superfícies para adesão	Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco.

### Informações adicionais

- O produto Zinco Spray Claro age como "metal de sacrifício", pela presença do Zinco na sua composição. Se uma superfície sofrer a ação de agentes oxidantes, o material de sacrifício irá sofrer a corrosão primeiro, evitando assim que esta atinja a peça metálica.
- As tintas normais, vulgarmente utilizadas, agem apenas como protetivo limitando apenas a cobrir a peça.
- Se essa cobertura do Zinco Spray Claro for danificada, o metal não estará mais protegido contra corrosão.

Zinco Spray  
concorrência



1. Início

Zinco Spray Claro



2. Após 100 horas na câmara de névoa salina.



### Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml/288g	0893 114 112