

GRAXA SEMISSINTÉTICA WG-2221



Descrição do produto

A Graxa Semissintética WG-2221 com base de complexo de lítio, oferece excelente estabilidade quando submetida a altas cargas e rotação. Excelente proteção anticorrosiva, resistente à água, inclusive quente, à soluções alcalinas e ácidas. De fácil aplicação, possui alta viscosidade, não escorre e não deixa resíduos após o uso. Proporciona aumento na produtividade do cliente, reduzindo o número de paradas para manutenção e relubrificação dos equipamentos.

Características

- Alta estabilidade a carga e rotação.
- Resistência à oxidação.
- Não escorre.
- Compatível com todos os tipos de elastômeros.
- Aumenta o tempo entre as relubrificações.
- Diminui as paradas para manutenção dos equipamentos.

Aplicações

- Indicado para lubrificação de todos os tipos de rolamentos e mancais, submetidos a altas temperaturas, cargas, rotações, rolamentos de motores elétricos, exaustores e ventiladores.
- Uso automotivo e industrial.
- Siga sempre as recomendações do fabricante do equipamento.

Modo de usar

- Aplique diretamente no ponto de lubrificação, através de um pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Não trava rolamentos submetidos a carga e rotação.
- Protege contra corrosão.
- Fácil aplicação.
- Ampla gama de aplicação.
- Redução de custos ao cliente.
- Aumento da produtividade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Aplicador de graxa pneumático e manual.
- Rost off.

GRAXA SEMISSINTÉTICA WG-2221

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 60 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto		Pastoso
Base		Semissintética
Espessante		Complexo de Lítio
Cor		Preta
Ponto de gota	ASTM D-2265	>270°C
Consistência		2 NLGI
Penetração trabalhada à 25°C (0,1mm)	ASTM D-217	265 - 295
Viscosidade do óleo base a 40°C	ASTM D-445	680 A 1.000
Viscosidade dinâmica a 25°C		5.000
Temperatura de trabalho	ASTM D-128	-20°C a +170°C
Four ball	ASTM D-2596	600

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1Kg	0893 870 006
	5Kg	0893 870 007

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.