

LUBRIFICANTE - HHS FG



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos.
- Penetra em pequenas folgas.
- Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga.
- Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação.
- Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Graxa Multiuso de Grau Alimentício.
- Rost Off Grau Alimentício.

Descrição do produto

O Lubrificante - HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga. Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.

Características

- Baixa toxicidade.
- Alta penetração.
- Alta adesão ao metal.
- Agente anti corrosivo.
- Resistência à água.

Aplicações

- Cabos lubrificantes, correntes, engrenagens de condução aberta, articulações, juntas, alavancas, hastes, rolamentos, corredeiras e dobradiças em locais de difícil acesso e que possam ter eventual e inevitável contato com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais.

Modo de usar

- Agite antes de usar.
- Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada.
- Aplique diretamente no local a ser lubrificado.

LUBRIFICANTE - HHS FG

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Incolor
Ponto de gota (ASTM D 566/ NBR 6564)	200°C
Densidade a 20°C	0,8g/cm ³
Solubilidade	Insolúvel em água
Viscosidade cinética a 40°C	30mm ² /s
Four ball (ASTM D/ 2596 ou NBR 15353)	250Kgf

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml / 463g	0893 107 6

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.